

TEC3MOP®



TEC3MOP®

Anvendes ved gulvvask, fugtig overtørring eller som fejemop.

Fås i 2 forskellige længder med velour loop 40 el. 60 cm.

Polyester - PES - Viscose

- *Specialforstærket Polyester, PES giver slidstyrke og nedsætter friktionen*
- *Viscose bærer vandet*
- *Vandet afgives over større gulvarealer / gode vandopsamlende egenskaber.*
- *De mange tætsiddende løkker i mopbunden er effektive smudsopsamlere også når det drejer sig om sandkorn.*
- *Frynserne i kanten fejer smudspartikler ud fra bord- og stolben.*
- *TEC3MOP i 60 cm indeholder mere garn end fladmopper med lommer, men vejer mindre.*
- *Tåler kogevaske.*
- *Vi vejleder gerne ved korrekt udnyttelse af vore mopper og rengøringssystemer.*

- når De vil være sikker på kvaliteten

www.locon.dk

LOCON ApS - Birkedam 10A - 6000 Kolding - Tlf.: 76 340 340 - Fax: 76 340 349 - E-mail: mail@locon.dk

SPT standard

Professionel information for vaskbare mopper



PRODUKT:

TEC3MOP®



Leverandør:

LOCON ApS

Birkedam 10A
6000 Kolding
Tel: 76 340 340
Fax: 76 340 349
E-mail: mail@locon.dk
www.locon.dk



1	ANVENDELSE	<ol style="list-style-type: none"> Vask af gulve – udlægning af vand og optørring. Fugtig overtørring Fejemop <p>Anvendes med fremførere med velcro for mopper med velour loop max. længde 40 cm.</p>
2	BRUGSOMRÅDER	<p>Til alle overflader, der tåler vand. Begræns vandforbruget ved rengøring af parket og trægulve. NB! Moppen er ikke velegnet til rengøring af skridsikre kvartsgulve.</p>
3	PRODUKT BESKRIVELSE	<p>A) Kendetegn: Blå og grå løkker dysefarvede løkker syet i baner på bærematerialet samt blå og grå dysefarvede opskårede løkker i kanten.</p> <p>B) Materialesammensætning: Moppen er forsynet med label med produkt navn og vaskeanvisning.</p> <p>C) Moppebund (bæremateriale): Polyester og viscose, vægtprocent: <50% polyester, <50% viscose.</p> <p>D) Dækblad/ lommer: -</p> <p>E) Størrelse: Velour loop, forkrympet polyester, ikke vandbærende</p> <p>F) Samlet vægt: Trapezformet, længde: 45/40 cm, bredde 10 cm.</p> <p>G) Vandbæreevne (fugtmopning) 98 gr, garnvægt 80 gr, +/- 5 % af garnvægt</p> <p>H) Vandtilsætning (fugtmopning) Max. 200% af moppens tørvægt, svarende til 280 ml vand.</p> <p>I) Max. krympning efter 5 vask 100 - 200 % afhængig af opgave (vask af gulve eller fugtig overtørring) samt af overflade og besmudsning, svarende til cirka 140 -280 ml vand.</p> <p>Max 2% af den oplyste længde. Moppen vil efter vask stadig passe på fremføreren.</p>
4	VASK OG VEDLIGEHOLD: (læs også producentens udvidede vaskeanvisning)	<p>Vaskeanvisning Bør vaskes før anvendelse. Vaskbar ved max. 95 grader (°C). Tørretumbler ved max 60 grader (°C). BEMÆRK: Moppen kan ved regelmæssig vask vedligeholdes ved en lavere temperatur, f.eks. 70 grader (°C) med kortere vasketid Ved rengøring i hospitals- miljø og af områder, hvor der stilles særlig krav til hygiejnen følges interne vaskeanvisninger. Hvad du skal undgå Anvendt ikke skyllemiddel da moppen imprægneres og vaskeevnen nedsættes. Undgå klor og andre stærke kemikalier da disse ødelægger moppen. Gode vaskeråd Miljøgodkendte vaskemidler kan anvendes. Vaskemiddel ved forvask kan evt. undværes, fordi den snavsede moppe indeholder sæberester.</p>
5	GARANTI FOR HOLDBARHED:	Der gives garanti for, at moppen kan vaskes mindst 500 gange forudsat, at leverandørens brugs- og vaskeanvisning for den pågældende moppe følges.
6	SPORBARHED:	Farvet tråd langs moppens kant = produktionsår (rød for 2006). Påtrykt nummerlap påsat moppen = produktionsmåned
7	BORTSKAFFELSE:	Moppen kan bortskaffes med den daglige renovation.
8	INSTRUKTION OG ERGONOMI:	For ergonomisk og optimal anvendelse og for instruktion af ressourcebesparende rengøringssystemer anbefaler vi, at De kontakter vores konsulenttjeneste - tlf. 76 340 340 Herfra kan De også rekvirere en instruktion.
9	MILJØ- OG PRODUKTIONSFORHOLD	LOCON ApS har certificeret miljøstyring efter ISO 14001 og kvalitetsstyring. Rengøringsmidler produceret efter Svanemærkningens kriterier

SPT Standard for vaskbare mopper- skabelon version 1.0 / version 1.0 / Opdateret: 24-10-07



Brancheorganisationen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

Høstvej 3 · DK-2800 Kgs. Lyngby · Tel. +45 4520 2010 · Fax +45 4520 2015 · spt@spt.dk · www.spt.dk
CVR 20 96 54 28 · BG Bank 9541 9004211 · IBAN DK86 3000 0009 0042 11 · SWIFT/BIC DABADKKK