



# PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrensningsmidler

## Wetrok Indumat

Optimeret til effektiv industriel rengøring





# Wetrok Indumat



**pH-værdi (koncentrat):** 13–14

#### Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Base, Komplekسدanner, Sæbe

#### Doseringsanbefaling:



##### Daglig rengøring

0,05 l-0,1 l/10 l



##### Mellemrengøring

0,2 l-0,5 l/10 l



##### Grundrengøring

1 l/10 l

METHODS  
finder



#### ANVENDELSE

- effektivt grund- og industrirengøringsmiddel
- fjerner olie, fedt og almindeligt industrisnavs
- til rengøring af afvaskelige og opløsningsmiddelbestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, osv.)

#### EGENSKABER

- svagt skummende
- stærkt alkalisk
- indeholder opløsningsmidler
- uparfumeret

#### VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til daglig rengøring af gulvbelægninger med selvglanslag
- ikke egnet til linoleum, kautsjuk, træbelægninger, asfalt, malede overflader
- Gulvvaskemaskinen inkl. doseringssystemet (ekstraudstyr) skal rengøres grundigt efter hver brug ifølge betjeningsvejledningen

#### ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

##### Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

##### Skuresugning, to-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skur gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste (uden at suge). Lad rengøringsopløsningen indvirke. Overhold indvirkningstiden! Må ikke tørre ind! Brug derefter gulvvaskemaskinen (sænk sugedyse). Skuresug gulvbelægning.

##### Vådtørring, to-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den let ud, vådtør gulvbelægningen. Lad rengøringsopløsningen indvirke, men ikke tørre ind! Tag opløst snavs op med en udskyllet, kraftigt udvredet moppe.

#### LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

*Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder*

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.