

### Anvendelsesområde

TEC3MOP kan anvendes som våd- fugt- eller tørmop på alle gulv typer. Meget lav friktion - selv på linoleum.

TEC3MOP kan bruges som forbehandlet eller med kop-metoden.

### Beskrivelse

De mange tætsiddende løkker, sammen med frynserne i kanten, opsamler effektivt større smudspartikler. Den robuste konstruktion, kombinerer den FSC certificeret viskose med varmebehandlet polyester/PES, som giver høj rengøringseffekt, lav friktion, slidstyrke og lang holdbarhed. Vandet afgives over større arealer. Bundmaterialet af polyester og polyamid, samler ikke smudspartikler som kan sætte sig i fremføreren.

### Fordele

TEC3MOP indeholder ikke mikrofiber og sliber derfor ikke på gulvoverfladen. Det betyder pænere gulve og forlængelse af gulvets levetid.

Takket være den unikke garnsammensætning og konstruktion, opnår TEC3MOP samme rengøringseffekt som en mikrofibermop.

Velcroen samler ikke smudspartikler som kan sætte sig i fremføreren.

### Bæredygtighed

TEC3MOP er mærket med Oeko-Tex Standard 100 og testet for sundhedsskadelige stoffer.

Indholdet af viskose er FSC certificeret.

TEC3MOP og alle råvarer, er produceret i Europa. Det betyder bl.a. korte transportveje og derved mindre CO<sup>2</sup> Udledning.

### Vandbæreevne og dosering

Tørvægt (40 cm): 117 gram +/- 5%

Vandbæreevne (40 cm): Max. 200% af moppens tørvægt, svarende til 240 ml.

Anbefalet dosering (40 cm): 100 - 150 ml. afhængig af rengøringsopgaven og overfladens beskaffenhed.



TAKE BACK  
APPROVED



STANDARD  
100

11.0.97000  
Hohenstein HTTI



MIX  
Viscose from  
responsible sources  
FSC® A000504



### Rengøringseffekt og bakterieopsamling

TEC3MOP er testet af Teknologisk Institut i henhold til DS/EN 16615:2015. Resume for testen kan findes på bagsiden. Fuldstændig testrapport kan rekvireres ved henvendelse til lars@locon.dk.

### Vask og vedligeholdelse

Normalvask 60 grader C. er normalt tilstrækkelig.

TEC3MOP tåler vask indtil 95 grader C.

Produktet er godkendt til autoklave 121 grader C.

pH neutral vaskemiddel uden blegemiddel anbefales. Undgå stærke alkaliske rengøringsmidler, skyllemiddel, klor eller blegemiddel.

Tørres efter behov. Bør ikke overstige 60 grader C.

Vask og brugsgaranti 500 vaske ved overholdelse af LOCON's vaskeanvisning.

### Bortskaffelse

Produktet indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer og kan genanvendes. Tekstilprodukter indsamles til genanvendelse, enten via kommunale genbrugspladser eller en privat ordning. Kontakt os vedr. vores "TAKE BACK" løsning.

Produktet kan bortskaffes ved forbrænding.

Varenr.	Navn	Størrelse	Forpakning	Passer med fremfører
86820/86821	TEC3MOP	40 cm	50 stk./krt.	90200 Ultra-Lett - 90540 Ultra-Smart
86825/86826	TEC3MOP	60 cm	50 stk./krt.	90210 Ultra-Lett - 90555 Ultra-Smart
86876/86829	TEC3MOP	90 cm	25 stk./krt.	90215 Ultra-Lett - 90590 Ultra-Smart
86850	TEC3MOP m/lommer	40 cm	50 stk./krt	90030 Eco-Step