

Anvendelsesområde

LC ROBUST kan anvendes til lettere gulvvask eller som fugt- eller tørmop på alle hårde gulvoverflader.

LC ROBUST er specielt velegnet til vanskelige overflader såsom skridsikre gulve og andre overflader med meget friktion, op til skridsikkerhed 12 Ra (høj)

LC ROBUST kan bruges som forbehandlet eller med kop-metoden.

Beskrivelse

Det rengøringsaktive materiale består af 100% polyester spaltet mikrofiber. (Finhed af mikrofiberen er <1 dtex.)

De tætsiddende blå børstefilamenter ned-sætter friktionen. LC ROBUST indeholder et lag viskose.

Viskosen er sammen med polyesterens vandbærende.

Velcroen samler ikke smudspartikler som kan sætte sig i fremføreren.

Fordele

LC ROBUST indeholder mikrofiber og er særdeles effektiv til at reducere mikroorganismer, som bl.a. bakterier.

Bæredygtighed

LC ROBUST er mærket med Oeko-Tex standard 100 og indeholder ikke skadelige stoffer.

Indholdet af viskose er FSC certificeret.

LC ROBUST og alle råvarer, er produceret i Europa. Det betyder bl.a. korte transportveje og derved mindre mindre CO²Udledning.

LC ROBUST er miljømærket med Svanemærkningens kriterierdokument for rengøringsprodukter med mikrofiber version 3.3.

Vandbæreevne og dosering

Tørvægt (40 cm): 125 gram +/- 5%. Max 3,5% krympning

Vandbæreevne (40 cm): Max. 200% af moppens tørvægt, svarende til 250 ml.

Dosering (40 cm): 150 - 250 ml. afhængig af rengørings-opgaven og overfladens beskaffenhed.



Rengøringseffekt og bakterieopsamling

LC ROBUST er testet under DIN EN 16615:(2015-06). Fuldstændig testrapport kan rekvireres ved henvendelse til lars@locon.dk.

Vask og vedligeholdelse

Normalvask: 60 grader C. er normalt tilstrækkelig. LC ROBUST tåler vask indtil 95 grader C.

Industriel vask: LC ROBUST kan tørres i automatiseret vaskeri ved indblæsningstemperatur 160 grader. LC ROBUST tåler presstryk på 45 bar.

pH neutral vaskemiddel uden blegemiddel anbefales. Undgå stærke alkaliske rengøringsmidler, skyllemiddel, klor eller blegemiddel.

Vask og brugsgaranti 500 vaske ved normal vask. Lever op til minimum 300 industrielle vaske under professionel brug.

Bortskaffelse

Tekstilprodukter indsamles til genanvendelse, enten via kommunale genbrugspladser eller en privat ordning.

Produktet kan bortskaffes ved forbrænding.

Varenr.	Navn	Størrelse	Forpakning	Passer med fremfører
86570	LC ROBUST	25 cm	100 stk./krt	90190 og 90191 Ultra-Lett
86590/86594	LC ROBUST	40 cm	50 stk./krt.	90200 Ultra-Lett - 90540 Ultra-Smart
86610	LC ROBUST	60 cm	50 stk./krt.	90210 Ultra-Lett - 90555 Ultra-Smart
86630	LC ROBUST m/lommer	40 cm	50 stk./krt.	90030 Eco-Step - 12908 Grå fremfører