

DANSK PRODUCENT
PROFESSIONEL KVALITET

Industri- og Motorrens



Varenr.

5 ltr.: SA1009890

VANDBASERET AFFEDTNINGSMIDDEL TIL AFRENSNING AF ASFALT, OLIE, TJÆRE M.M.

ANVENDELSE Til rengøring af lastbiler, presenninger, motorer, maskiner og lign.

BRUGSANVISNING Produktet sprøjtes på i et tyndt lag nedefra og opefter.

Efterskyl med koldt vand ligeledes nedefra og opefter med højt tryk.

DOSERING 200 ml/ltr. Ved svære opgaver bruges Industri- og Motorrens koncentreret.

Anvendes f.eks. i lavtrykssprøjte.

INDEHOLDER Alifatiske kulbrinter og nonioniske tensider.

pH-VÆRDI 11 i koncentrat.

MAL-kode (1993): 00-1

PR NR. 604147

Fare! Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenkade. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

UFI: RPGT-11C1-2003-EXXM



Gl. Struervej 50 • DK-7500 Holstebro • Tlf. 9740 3133 • info@jyskkemi.dk • www.jyskkemi.dk